



GAMA

OFF-ROAD AGRICULTURA

**Our efficiency.
Your edge.**

Especificaciones Motores Stage V

Modelo de motor	Disposición de los cilindros Sistema de inyección Alimentación de aire	Turbocompresión	Cilindrada Litros	Dimensiones* (LxAnxA1) mm	Peso en seco* kg
F28	4L / CR / TCA	WG	2,8	623 x 580 x 750	290
F28	4L / CR / TCA	WG	2,8	623 x 580 x 750	290
F28	4L / CR / TC	WG	2,8	623 x 580 x 750	290
F28	4L / CR / TCA	WG	2,8	623 x 580 x 750	290
F28	4L / CR / TCA	WG	2,8	623 x 580 x 750	290
F34	4L / CR / TCA	WG	3,4	714 x 601 x 852	315
F34	4L / CR / TC	WG	3,4	714 x 601 x 852	315
F34	4L / CR / TCA	WG	3,4	714 x 601 x 852	315
F36	4L / CR / TCA	WG	3,6	714 x 601 x 852	320
F36	4L / CR / TCA	WG	3,6	714 x 601 x 852	320
F36	4L / CR / TCA	WG	3,6	714 x 601 x 852	320
F36	4L / CR / TCA	WG	3,6	714 x 601 x 852	320
N45	4L / CR / TCA	WG	4,5	816 x 687 x 1049	402
N45	4L / CR / TCA	WG	4,5	816 x 687 x 1049	402
N45	4L / CR / TCA	WG	4,5	816 x 687 x 1049	402
N45	4L / CR / TCA	WG	4,5	816 x 687 x 1049	402
N67	6L / CR / TCA	eVGT	6,7	1062 x 687 x 1049	530
N67	6L / CR / TCA	WG	6,7	1062 x 687 x 1049	530
N67	6L / CR / TCA	WG	6,7	1062 x 687 x 1049	530
N67	6L / CR / TCA	WG	6,7	1062 x 687 x 1049	530
CURSOR 9	6L / CR / TCA	WG	8,7	1216 x 883 x 1007	870
CURSOR 9	6L / CR / TCA	WG	8,7	1216 x 883 x 1007	870
CURSOR 9	6L / CR / TCA	WG	8,7	1216 x 883 x 1007	870
CURSOR 13	6L / CR / TCA	WG	12,9	1359 x 951 x 1212	1320
CURSOR 13	6L / CR / TCA	WG	12,9	1359 x 951 x 1212	1320
CURSOR 13	6L / CR / TCA	WG	12,9	1359 x 951 x 1212	1320
CURSOR 13	6L / CR / TCA	WG	12,9	1359 x 951 x 1212	1320
CURSOR 16	6L / CR / TCA	TST	15,9	1367 x 1244 x 1344	1630
CURSOR 16	6L / CR / TCA	WG	15,9	1477 x 927 x 1366	1450
CURSOR 16	6L / CR / TCA	WG	15,9	1477 x 927 x 1366	1450
CURSOR 16	6L / CR / TCA	WG	15,9	1477 x 927 x 1366	1450
V20	8V / CR / TCA	WG	20,1	1625 x 1190 x 1340	1600

Leyenda

* Las dimensiones y el peso pueden variar en función de las opciones del motor.

Disposición	Alimentación de aire	Turbocompresión	Sistema de escape
L Configuración en línea	TCA Turbocomprimido con aftercooler	WG Turbocompresor de geometría fija con válvula Wastegate	EGR Exhaust Gas Recirculation (Recirculación de gases de escape)
V Configuración en «V» (90°)	TC Turbocomprimido	eVGT Turbocompresor electrónico de geometría variable	DOC Diesel Oxidation Catalyst (Catalizador de oxidación diésel)
	Sistema de inyección	TST Turbocompresor de dos tiempos	DPF Diesel Particulate Filter (Filtro de partículas diésel)
	CR Common Rail		SCR Reducción catalítica selectiva

Potencia nominal			Par			Normativa sobre emisiones	Sistema de escape
kW	CV	rpm	Nm	lb/ft	rpm		
75	102	2300	415	306	1600	Tier4F/StageV	EGR+DOC+DPF+SCR
55	75	2500	375	277	1400	Tier4F/StageV	EGR+DOC+DPF
55	75	2500	260	192	1800	Tier4F/StageV	EGR+DOC+DPF
43	58	2300	250	184	1400	Tier4F/StageV	EGR+DOC+DPF
37	50	2300	207	153	1400	Tier4F/StageV	EGR+DOC+DPF
55	75	2500	424	313	1200	Stage V	EGR+DOC+DPF
55	75	2500	314	232	1400	Stage V	EGR+DOC+DPF
43	58	2300	250	184	1400	Stage V	EGR+DOC+DPF
105	143	2300	600	443	1500	Stage V	HI-eSCR2
90	122	2300	490	361	1400	Stage V	HI-eSCR2
75	102	2200	430	317	1400	Stage V	HI-eSCR2
63	86	2300	354	261	1400	Stage V	HI-eSCR2
147	200	2100	744	549	1400	Stage V	HI-eSCR2
125	170	2200	710	524	1500	Stage V	HI-eSCR2
103	140	2200	630	465	1300	Stage V	HI-eSCR2
89	121	2200	539	398	1500	Stage V	HI-eSCR2
250	340	2100	1398	1031	1400	Stage V	HI-eSCR2
212	288	2200	1160	856	1500	Stage V	HI-eSCR2
191	260	2200	1159	855	1500	Stage V	HI-eSCR2
151	205	2200	940	693	1500	Stage V	HI-eSCR2
129	175	2200	802	592	1500	Stage V	HI-eSCR2
308	419	2100	1800	1328	1500	Stage V	HI-eSCR2
275	374	2100	1675	1235	1500	Stage V	HI-eSCR2
245	333	2100	1510	1114	1500	Stage V	HI-eSCR2
466	634	1900	2663	1964	1600	Stage V	HI-eSCR2
407	554	2100	2401	1771	1400	Stage V	HI-eSCR2
384	522	2100	2300	1696	1400	Stage V	HI-eSCR2
346	471	2100	2012	1484	1400	Stage V	HI-eSCR2
602	819	2000	3842	2834	1300	Stage V	HI-eSCR2
570	775	1900	3323	2451	1500	Stage V	HI-eSCR2
515	700	2100	2988	2204	1500	Stage V	HI-eSCR2
480	653	2100	2751	2029	1500	Stage V	HI-eSCR2
670	911	1800	4095	3020	1500	Stage V	HI-eSCR



FPT Industrial S.p.A.

Via Puglia 15, 10156
Turin, Italia

ftindustrial.com

[marketing@
ftindustrial.com](mailto:marketing@ftindustrial.com)

Todas las imágenes, diseños, ilustraciones y descripciones presentes en este documento se basan en la información de producto a disposición de FPT Industrial en la fecha de impresión (31/10/2023). Algunas gamas de motores podrían referirse a configuraciones específicas para un determinado mercado y, por lo tanto, podrían no encontrarse presentes ni en venta en los demás mercados. Los colores presentes en este documento podrían ser diferentes respecto a los originales. FPT Industrial se reserva el derecho a introducir, en cualquier momento y sin aviso previo, modificaciones a los proyectos, materiales, componentes, equipamientos y/o a las especificaciones técnicas que se señalan aquí.